

SP-4003 R

OPTISCH-AKUSTISCHER AUßENSIGNALGEBER

SP-4003 R ist ein optisch-akustischer Signalgeber zur Montage im Außenbereich, ausgestattet mit superhellen LEDs und piezoelektrischem Wandler. Zwei optische Sets, die an den Seiten des Gehäuses angebracht sind, erhöhen die Sichtbarkeit des leuchtenden Geräts sogar aus größerer Entfernung und auch bei Tageslicht. Es stehen drei Arten der modulierten akustischen Signalisierung mit einer Lautstärke von 120 dB zur Wahl. Das Gehäuse des Signalgebers ist aus Polycarbonat gefertigt, was eine hohe mechanische Festigkeit und ein ästhetisches Erscheinungsbild des Gerätes, das auch nach Jahren unverändert bleibt, gewährleistet. Das schlichte, aber formschöne Design des Gehäuses passt perfekt auch an eine moderne Fassade. Das Gerät ist mit einem Sabotageschutz gegen Öffnung des Gehäuses oder Abreißen von der Wand ausgestattet, und die innere Abdeckung aus verzinktem Blech schützt die Elektronikplatine und den Wandler zusätzlich vor mechanischen Beschädigungen. Dank entsprechender Imprägnierung ist die Elektronik auch gegen raue Umweltbedingungen resistent.

Der optisch-akustischer Signalgeber SP-4003 ist in drei Farbvarianten erhältlich: SP-4003 R (rot), SP-4003 BL (blau) und SP-4003 O (orange).

- akustische Signalisierung: piezoelektrischer Wandler
- optische Signalisierung: ultrahelle LEDs
- Innenabdeckung aus Metall
- Sabotageschutz vor:
 - Trennen von der Unterlage
 - Öffnen des Deckels
- auch in Blau (**SP-4003 BL**) und Orange (**SP-4003 O**) erhältlich



TECHNISCHE DATEN

Umweltklasse	III
Abmessungen des Gehäuses	148 x 254 x 64 mm
Betriebstemperatur	-35...+55 °C
Spannungsversorgung (±15%)	12 V DC
Max. Stromaufnahme	520 mA
Gewicht	894 g
Lautstärke	120 dB

