

GD-ML-DP2430HD

61 cm (23,6") LCD/TFT Monitor



- Entwickelt für den professionellen Rund um die Uhr Einsatz (24/7)
- Anzeige mit echter 61 cm-Bilddiagonale
- LED-Hintergrundbeleuchtung
- Eingebaute Lautsprecher
- Videoeingänge: 1 HDMI und 1 VGA



PROFESSIONAL

- Produkt Line PROFESSIONAL: Diese Produkte decken die meisten Anwendungen moderner Videosysteme ab

Technische Daten GD-ML-DP2430HD**Bildschirm**

LCD Bildschirmgröße:	59,9 cm (23,6") Diagonale AM-TFT LED-Hintergrundbeleuchtung
Anzahl Bildpunkte:	1920 (H) x 1080 (V)
Pixel Raster:	0, 248 mm(H) x 0, 248 mm(V)
Seitenverhältnis:	16 : 9
Blickwinkel:	170°(H) ~ 160°(V)

Video

Videoeingänge:	1x HDMI, 1x VGA, 1x USB
Videonorm:	PAL/NTSC
Helligkeit:	300 cd/m ²
Kontrastverhältnis:	1000:1
Anzahl der Farben:	16, 7 Mio.
Reaktionszeit:	5 ms

Allgemein

Lautsprecher:	2 x 2 W
Bildschirmmenü:	Mehrsprachig
Zubehör enthalten:	Netzteil und HDMI-Kabel

Anschlüsse

Audioeingänge:	1 RCA (2 Vss, 1kOhm)
----------------	----------------------

Standards

Normen:	CE, EAC, FCC, RoHS konform
MTBF bei 25° C:	> 50.000 Stunden

Umgebung

Betriebstemperatur:	0 °C ~ +45 °C
Rel. Luftfeuchte:	weniger als 90%

Elektrisch

Versorgungsspannung:	12 VDC-Netzteil inklusive
Leistungsaufnahme:	Max. 21 W

Mechanisch

Werkstoff:	Robuster Kunststoff
Vesahalter:	100 x 100 mm
Abmessungen:	545 x 320 x 33 mm (21.5 x 12.6 x 1.3 inch)
Gewicht:	3300 g (7,28 lb)