

JVS-ND7004-PD01


4 Kanal H.265 PoE NVR



Beschreibung

- Einführung der neuen Vstar-GUI, die einfach zu bedienen ist und reibungslos läuft
- Unterstützung der intelligenten Kodierung VSMart, wodurch der Speicherplatz erheblich reduziert wird
- Verbesserte Kompatibilität für Festplatten und bis zu 10 TB
- Intelligente Detektion und Humandetektion unterstützen
- Unterstützung der Gesichtserfassung, des Gesichtvergleichs und des effizienten Vergleichs von Gesichtsinformationen.
- Unterstützt Gesichtssuche nach Gesicht, Deduplizierung und präzise Wiedergabe.
- Unterstützung bis zu 4 PoE-fähige Kameras oder nicht PoE-fähige Kameras

Rückansicht



Index	Description	Index	Description
①	POWER	⑤	VGA
②	IEEE802.3af PoE	⑥	HDMI
③	RJ45	⑦	USB
④	Audio Out		

Spezifikation

Modell	JVS-ND7004-PD01
Video und Audio	
IP-Kamera Input	4CH PoE-Kameras bis zu 5MP+ 4CH Non-PoE Kameras bis zu 5 MP
Audio Input/ Output	1CH Output RCA; Audio output support HDMI
Anzeige	
Anschlüsse	1 HDMI, 1 VGA
Auflösung	HDMI: 3840x2160, 1920x1080, 2560x1440, 1440x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
	VGA: 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Mehrfach-Bildschirm-Anzeige	Port-Bindung 4 Nicht-Port Bonding 1/4/5/6/7/8/9
OSD	Kameraname & Zeit, Aufzeichnung, Alarmerkennung, Fernverbindung, Lautstärke, Kanalnummer
Aufzeichnung	
Komprimierung	H.265/H.264
Auflösung	6CH 5.0MP / 4.0MP / 1080P / 960P / 720P
Aufnahme-Modus	Manuel, Zeitplan, Bewegungsdetektion
Video-Erkennung und Alarm	
Ereignisse auslösen	Aufzeichnung, Schnappschuss, PTZ, Sprache, E-Mail, Client, Summer
Video-Erkennung	Bewegungserkennung, keine Video-Erkennung
Wiedergabe und Sicherung	
Sync-Wiedergabe	2CH 5.0MP / 3CH 4.0MP / 4CH 3.0MP
Suchmodus	Zeit/Datum, Zeitplan, Bewegungserkennung
Wiedergabe-Funktion	Tagesansicht, Stundenansicht, Rückschritt, Zurückspulen, Pause, Wiedergabe, Schneller Vorlauf, Langsam, Schritt, Vollbild, Einrasten, Ton ein/aus, Zoom
Sicherungs-Modus	USB-Gerät/Netzwerk
USB	2x USB 2.0
Netzwerk	
Schnittstelle	1 RJ-45 port (10/100/1000Mbps)
PoE-Schnittstelle	4 Port 100 Mbps IEEE802.3af PoE
Netzwerk-Funktion	TCP/IP, DHCP, UDP, SMTP, NTP
Smartphone	iPhone, Android (CloudSEE Int'l)
Kompatibilität	ONVIF 2.4
Speicherung	
SATA	1x SATA interface
Kapazität	bis zu 10TB
Allgemein	
Stromversorgung	52V DC
Energieverbrauch	≤ 50 W (ohne HDD)
Betriebstemperatur	-10°C~ 55°C
Luftfeuchtigkeit	10 % ~ 90 % (nicht kondensierend)
Abmessungen	260x219x45mm
Gewicht	≤ 1.05 Kg (ohne HDD)
EAN	4260400754620