

**6721W****INNENSTATION VIDEO, MINI HF, WEISS, SB2**

Innenstation Video Mini handsfree (HF) SB2. Weiss zur Aufputzmontage mit 4,3"-Farbbildschirm 16/9, hörerlos. Regelung der Helligkeit, der Farbe und der Lautstärke des Klingeltons, der individuell unter verschiedenen Melodien ausgewählt werden kann. Serienmäßige Ausstattung mit Tasten für Türöffner, mit entsprechender LED-Anzeige, sowie mit 4 weiteren Softtouch-Tasten für Gesprächsannahme, Selbsteinschaltung, Ruf an Pfortnerzentrale und Rufonabschaltung. Verwaltet serienmäßig den Etagenruf. Möglichkeit zur Erweiterung um 4 zusätzliche Tasten mit dem Zubehör Art.6734W. Serienmäßig mit 2Stk. 8-teiligen DIP-Schalteinheiten für die Adressierung der Teilnehmeradressen und die Programmierung der Tasten ausgestattet. Der Monitor kann nur im System SB2 verwendet werden. Zur Ausstattung gehören die Grundplatte zur Wandmontage oder zur Befestigung auf Gehäusen für den Wohnbereich und die Abzweigklemme zur Steigleitung Art. 1214/2C. Abmessungen: 160x115x22mm.

**AWARDS**



**6721W**

## INNENSTATION VIDEO, MINI HF, WEISS, SB2

### ALLGEMEINE DATEN

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Höhe (mm)                | 160                              |
| Breite (mm)              | 115                              |
| Tiefe (mm)               | 22                               |
| Produktgewicht (g)       | 500                              |
| Produktfarbe             | Weiß RAL9003                     |
| Art der Verkleidung      | ABS                              |
| Wandmontage              | Ja                               |
| Montage auf Tischkonsole | Ja, mit einem speziellen zubehör |

### KOMPATIBLE SYSTEME

|   |    |
|---|----|
| Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil<br>Kunst. 4888C      | Ja |
| Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil<br>Kunst. 1210/1210A | Ja |
| Simplebus 2 Audio/Video-Kit mit Netzteil<br>Kunst. 1209   | Ja |

### DISPLAY

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Display gröÙe (") | 4.3     |
| Seitenverhältnis  | 16:9    |
| Auflösung (Pixel) | 480x272 |

### AUDIOFUNKTIONEN

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Mikrofon     | 6mm (Ø), Omnidirektional |
| Lautsprecher | 36mm (Ø), 40 Ohm, 1W     |

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Art der Stromversorgung    | Stromversorgung vom Video-Türöffnungsbus |
| Netzspannung               | 22÷34 VDC (Bus)                          |
| Absorption im Stand-by (W) | 0.06                                     |
| Maximale Absorption (W)    | 11.9                                     |



**6721W**

## INNENSTATION VIDEO, MINI HF, WEISS, SB2

### HARDWARE-FUNKTIONEN

|  |  |
|--|--|
| Art der Tasten                                     | Kapazitive   |
| Service-Tasten                                     | Türöffner, Antwort, Lautlos (Datenschutz), Tür offen |
| Anzahl programmierbare Tasten für Zusatzfunktionen | 2 (5 mit Zubehör Art. 6734W)                         |
| Klammern   | L L CFP1 CFP2  |
| Abnehmbare Klemmen                                 | Ja   |

### EINSTELLUNGEN

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Lautsprecher lautstärke | Ja |
| Mikrofonlautstärke      | Ja |
| Klingeltonlautstärke    | Ja |
| Bildschirmhelligkeit    | Ja |
| Bildschirmkontrast      | Ja |
| Bildschirmfarbe         | Ja |

### UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| IP-Schutzklasse                   | IP30   |
| Temperaturbereich (°C)            | 5 ÷ 40   |
| Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%) | 25 ÷ 75  |
| Umweltklasse                      | I (B1)   |
| Zertifizierungen                  | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |

### FUNKTIONEN

|   |    |
|---|----|
| Türöffner                                 | Ja |
| Automatischer Türöffnung bei Anruf (Arzt) | Ja |
| Stille -Modus (Privacy)                   | Ja |
| Selbsteinschaltung                        | Ja |
| Pförtnerzentraleruf                       | Ja |



**6721W**

## **INNENSTATION VIDEO, MINI HF, WEISS, SB2**

### **FUNKTIONEN**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Intercom-Anrufe                     | Ja |
| Eingang Außensprechstelle           | Ja |
| Personalisierbares Läutwerk         | Ja |
| Automatische Antwort (Freisprechen) | Ja |
| Alarmanrufe senden                  | Ja |
| Stellgliedsteuerung                 | Ja |
| Mehrfachadresse                     | Ja |
| Tür offen Signalisierung            | Ja |

**6721W****INNENSTATION VIDEO, MINI HF, WEISS, SB2****ACCESSORIES****6711WV ADAPTERPLATTE FÜR MINI-FREISPRECHGERÄT**

Montagezubehör für Monitor Mini mit Freisprechfunktion bei Ersatz der Videosprechstellen Planux, Smart und Icona mit Auf- oder Unterputzmontage. Farbe weiß. Abmessungen: 170x220x3mm

**6732A TISCHKONSOLE, MINI HF, SB2**

Tischkonsole für Innenstation Video Mini handsfree (HF). Mit diesem Zubehör kann die Innenstation Video Mini handsfree 6721W, 6741W und 6721W/BM zu einem Gerät mit Tischkonsole umgebaut werden. Abmessungen: 105x70x110mm.

**6720 Zub. externer Kabel MINI HF. S2**

Wandhalterung für Monitor Mini mit Freisprechfunktion, die zur Durchführung externer Kabel dient.

**6734W ZUSATZTASTEN, MINI HF, 8 TASTEN, WEISS**

Zubehör für die Umrüstung der Monitore Mini handsfree (HF) Art. 6721W-/BM in Versionen mit 8 Tasten. Beinhaltet eine Frontblende mit 8 Tasten und ein Elektronikmodul zur Aktivierung der schnell einbaubaren Tasten, ohne den Monitor öffnen zu müssen.