


**IX9404**

Frontplatte Switch, Induktionsschleife, Montage oberhalb, 4-reihig



Frontplatte Serie Switch für 4-reihige Frontplatten IX04xx als oberhalb adaptierbares Zubehör inkl. Induktionsschleife / Ringleitung für Hörgeräteträger, welche die Audioübertragung direkt in ein dafür geeignetes Hörgerät überträgt und dem Besucher die Kommunikation mit dem Bewohner erleichtert. Im Betrieb wird von dieser Ringleitung ein magnetisches Wechselfeld ausgesandt, das in der Empfangsspule des Hörgeräts durch elektromagnetische Induktion eine elektrische Spannung erzeugt, deren Verlauf dem des Audiosignals gleicht. Im Hörgerät wird diese durch den Audioverstärker verstärkt und über den Ohrhörer an das Ohr des Trägers geleitet. Um solche Induktionsschleifenanlagen nutzen zu können, muss das Hörgerät über eine so genannte Telefonspule (kurz: „T-Spule“) verfügen, die das magnetische Wechselfeld der Induktionsschleife aufnimmt. Üblicherweise wird bei der Nutzung der Telefonspule das Mikrofon des Hörgeräts deaktiviert. Zu vervollständigen mit dem UP-Gehäuse IX9184. Abmessungen: 409x127,5x2,5mm.

AWARDS

DESIGN
MILANO



IX9404

Frontplatte Switch, Induktionsschleife, Montage oberhalb, 4-reihig

Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95
-----------------------------------	---------

WESENTLICHE MERKMALE

Vandalismusschutz (IK-Code)	IK08
Höhe (mm)	127.5
Breite (mm)	409
Tiefe (mm)	20
Temperaturbereich (°C)	-25 ÷ 55

ALLGEMEINE INFO

Art der Verkleidung	Edelstahl AISI 316
Produktfarbe	Stahl

KOMPATIBILITÄT

Simplebus 2 Audio/Videosystem	Ja
Building Kit Audio/Videosystem	Ja
Simplebus2 Audiosystem	Ja
Simplebus 1 Audiosystem	Ja
ViP-System	Ja

MONTAGE/INSTALLATION

Unterputzmontage	Ja
Wandmontage	Ja