

BS122N

Akku, 12 V, 2.2 Ah, VdS-Nr. G 101078

Akku 12 Volt - 1.9 AH

Wartungsfreier Akku 12 Volt / 1,9 Ah

VdS-Nummer: G 101078

Kapazität: 1,9Ah

Ladespannung: 13,8V DC

Maße (BxHxT): 178 x 60 x 34mm

Anschluss: Flachkontakt



Einzelheiten

- Wartungsfrei

BS122N

Akku, 12 V, 2.2 Ah, VdS-Nr. G 101078

Technische Spezifikationen

Allgemein

Produktart	Versiegelte Blei-Säure-Batterie
------------	---------------------------------

Elektrische Eigenschaften

Nominale Spannung	12 V
Nominale Kapazität	2.2 Ah
Interne Widerstand annähernd	42 mOhm

Laden / Entladen

Max. Ladespannung	13.8 VDC at +20°C
Max. Ladestrom	0.69 A
Max. Entladestrom	11.5 A

Temperatur

Ladetemperatur	0 to +40°C
Entladetemperatur	-15 to +50°C

Physikalisch

Abmessungen	178 x 34 x 60 mm
Nettogewicht	1.061 kg
Material	ABS
Terminaltyp	Fast-on 4.8 mm

Umweltbedingungen

Feuerdämmend	Nein
Betriebstemperatur	0 to +40°C
Lagertemperatur	-15 to +50°C

Regulativ

Kompatibilität	CE, RoHS 2, WEEE
Zertifizierung	VdS



Als innovatives Unternehmen behält sich Carrier Fire & Security das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.