



UT9270

TOUCHSCREEN MODUL ULTRA, 5"



Touchscreen-Modul für Ultra, mit allen Systemen kompatibel. Bluetooth-Verbindung für die Verwaltung des Verzeichnisses über die MyComelit App, oder MyComelit Browserversion. Eine einfach zu bedienende grafische Oberfläche ermöglicht die Anpassung des Layout für den direkten Aufruf der Teilnehmer zum Beispiel mit Logos als Taste, die Aktivierung der Türöffnung oder einer Beleuchtung sowie die Anzeige von Mitteilungen der Verwaltung an den Besucher. Layout als Codemodul möglich, um direkt den Teilnehmer mit Kenntnis des Teilnehmer-Codes anzurufen oder als Zugangskontrollfunktion mit PIN Eingabe inkl. Aktivierung der Ausgänge der Audio- oder Audio/Video-Module und des Relais der Anlage. Kapazitives 5"-High-Visibility-Display mit bruchsicherem Glas und wählbarem Design (weiß oder schwarz). Es verfügt über einen Wiegand-Ausgang für die Schnittstellen der Zugangskontrollsysteme von Drittherstellern. Ausgestattet mit RFID-Lesegerät für die Aktivierung einer Öffnung mit Comelit-Fobs. Automatische Regulierung der Hintergrundbeleuchtung durch den Dämmerungssensor des passenden Lautsprechermoduls Audio- oder Video. Abmessungen: 100x180x35mm.

AWARDS



UT9270

TOUCHSCREEN MODUL ULTRA, 5"

ALLGEMEINE DATEN

Typ	Modular
Höhe (mm)	180
Breite (mm)	100
Tiefe (mm)	35
Produktgewicht (g)	200
Art der Verkleidung	Polycarbonat
Produktfarbe	Schwarz RAL9005
Unterputzmontage	Ja, mit einem speziellen zubehör
Wandmontage	Ja, mit einem speziellen zubehör

KOMPATIBLE SYSTEME

Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 4888C	Ja
Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 1	Ja
ViP	Ja

DISPLAY

Anzeigetyp	LCD, grafische
Display gröÙe (")	5
Berührungsempfindlicher Bildschirm	Ja, kapazitiv
Auflösung (Pixel)	800x480

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Stromversorgung	Stromversorgung vom Video-Türöffnungsbus
Netzspannung	33VDC
Absorption im Stand-by (W)	2.85



UT9270

TOUCHSCREEN MODUL ULTRA, 5"

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Maximale Absorption (W)

3.3

HARDWARE-FUNKTIONEN

Art des Anrufs

Digital

Art der Tasten

Kapazitive

Farbe der Hintergrundbeleuchtung

Weißes, Schwarz

Klammern

GND D0 D1 IN D2- D2+ D1+ D1- GND

Integrierter Näherungsleser

RFID Mifare Classic, Mifare Desfire, Mifare Desfire Comelit-PAC OPS

Kommunikationsanschlüsse

Micro-USB, RS485, 1 x Wiegand, Ethernet

EINSTELLUNGEN

Display Hinterleuchtung

Ja

NETZWERK UND KOMMUNIKATIONSPROTOKOLLE

Bluetooth

Ja

Art des LAN-Netzwerks

Ethernet 10 Mbit/s

IP-Adressvergabe

Auto IP, DHCP, Statische

Wiegand

Zugangscodes: 26 Bit max (4 Bit für jede Ziffer, 2 Paritätsbits, Big Endian). Comelit-Karten/Keys: 34 Bit max (32 Payload Bits, 2 Paritätsbits, Big Endian), Maximale Entfernung: 150m (UTP Kat. 5 Kabel), QR-Code: 34 Bit max (32 Payloadbits, 2 Paritätsbits, Big Endian)

PROGRAMMIERMODUS

ViP Manager-Software

Ja

UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

IP-Schutzklasse

IP65

Vandalismusschutz (IK-Code)

IK08

Temperaturbereich (°C)

-25 ÷ 55

Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)

25 ÷ 95



UT9270

TOUCHSCREEN MODUL ULTRA, 5"

UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

Umweltklasse	IV
Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

HAUPTFUNKTIONEN

Türöffner	Ja
Zugangskontrolle über Näherungsleser	Ja
Zugangskontrolle über Türöffnercode	Ja
Anzahl der speicherbaren Benutzer (n°)	4000
Anzahl der Türöffnercodes (n°)	4000
Anzahl des speicherbaren Näherungsschlüssels	4000
Visuelle Anzeigen des Systemstatus	Ja
Datums-/Uhrzeitanzeige	Ja
Willkommensgruß anpassbar	Ja
	Ja
Personalisierbares Bild der Taste	Ja