

Funk- Brandmelder, rauch und / oder temperatur

Code: JA-150ST

Der drahtlose optische Rauch- und Hitzemelder JA-150ST erkennt Brand in Wohn- oder Geschäftsgebäuden. Die folgenden Einstellungen sind möglich: Rauch und Hitze, Rauch oder Hitze, nur Rauch, nur Hitze.



Beschreibung des Produkts:

Er verfügt über eine Alarm-Speicherfunktion, wobei die LED-Leuchte auch Beendigung des Alarmzustandes noch weiterleuchtet. Stromversorgung durch Alkalibatterien. Dem Melder wird eine Adresse zugewiesen und er besetzt im System eine Position.

Technische Informationen:

Stromversorgung	3 Stk. Alkaline Batterien AA 1,5 V/2,4 Ah Bitte beachten Sie: Batterien sind nicht enthalten
Typische Lebensdauer der Batterie	ca. 3 Jahre
Kommunikationsband	868,1 MHz, Jablotron Protokoll
Kommunikationsreichweite	ca. 300 m (freies Gelände)
Abmessungen	Durchmesser 126 mm, Höhe 50 mm
Gewicht	150 g
RauchErkennung	optische Lichtstreuung
Sensibilität des Rauchmelders	$m = 0,11 \div 0,13$ dB/m gemäß EN 54-7
Temperaturerkennung	Klasse A2 gemäß EN 54-5
Alarmtemperatur	+60 °C bis +70 °C
Umfang der Arbeitstemperaturen	-10 °C bis +80 °C
Erfüllt	EN 54-5, EN 54-7, EN 54-25
Erfüllt weiter	ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Betriebsbedingungen	ERC REC 70-03