

**3061S****KOMBITASTER 3PLUS, EDELSTAHL, SLAVE, SB, SB2, VIP**

Kombitaster 3Plus in Ausführung als Slave-Taster für den Hinterbau in Comelit Audio- und Audio-Video-Türstationen, Briefkastenanlagen und Türstationen von Drittherstellern bis max. 2,5mm Materialstärke. Der Taster kann sowohl in digitalen SB, SB2 als auch in VIP Systemen verwendet werden. Er besteht aus einem Namensschild (welches frontseitig zu wechseln ist) und einer Ruf-Drucktaste aus Edelstahl, wobei Material und Farbe austauschbar sind (Art. 3060A in Aluminium, Art. 3060B in Messing). Die Helligkeit der weissen LED ist auf der Rückseite einstellbar. Die Adaptierung erfolgt an einem Master-Taster (Art. 3061M). Erfolgt die Installation hinter einer Metallplatte kleiner 2,5mm, ist ein entsprechender Adapter zum Ausgleich zu verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).



3061S

KOMBITASTER 3PLUS, EDELSTAHL, SLAVE, SB, SB2, VIP

ALLGEMEINE DATEN

Höhe (mm)	25
Breite (mm)	90
Tiefe (mm)	25
Unterputzmontage	Ja

KOMPATIBLE SYSTEME

Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 4888C	Ja
Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 1	Ja
ViP	Ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Absorption im Stand-by (W)	0
Maximale Absorption (W)	0.06

HARDWARE-FUNKTIONEN

Art des Anrufs	Tasten
Art der Tasten	Mechanische
Farbe der Hintergrundbeleuchtung	Weißes

EINSTELLUNGEN

Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung	Ja
---------------------------------------	----

UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

Temperaturbereich (°C)	-25 ÷ 55
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95
Umweltklasse	IV



3061S

KOMBITASTER 3PLUS, EDELSTAHL, SLAVE, SB, SB2, VIP

UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

Zertifizierungen

EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)