

NC-BA-SM-W

Konventionelles Sockelzubehör - Auputzmontage (Weiß)

Allgemein

NC-BA-SM-W ist ein Zubehörteil für die Auputzmontage der NC-Serie. Es ermöglicht die Installation von Kabeln, indem Standard-Elektrohrre direkt in den Sockel geführt werden, sodass keine Kabel freiliegen.

Vorbereitung

Der standardmäßige Kabeleingang hinten im Sockel ist mit den gleichen breiten Öffnungsmaßen wie die Standardsockel erhältlich und bietet ausreichend Platz für Kabel. Darüber hinaus sind an der Wand der Vorrichtung vier Eingangspunkte für den seitlichen Eingang vorgesehen. Sie sind im 90°-Winkel um den Sockel angeordnet, um Ein- und Ausgang in alle Richtungen zu ermöglichen.

Installation

Die Leitungseinführungen werden mit praktischen Ausbrüchen geliefert. Schlüsselloch-Schraubbefestigungsstellen erleichtern die Installation.

Der standardmäßige Meldersockel der NC-Serie passt genau auf die Oberseite der Vorrichtung und vervollständigt die Installation mit demselben Funktionsumfang wie bei der standardmäßigen Auputzmontage für eine schnelle, einfache und sichere Platzierung des Melders.



Einzelheiten

- Großer Kabeleingang auf der Rückseite mit viel Platz für Kabel
- Seitlicher Kabelkanaleinlass schützt Kabel vor Beschädigungen
- Ausbruchstütze für Leitungseinführung
- Montagevorrichtung mit Option „First Fix Screw“ reduziert Montagezeit und -aufwand
- Ermöglicht die Auputzverkabelung aller konventionellen Meldersockel der NC-Serie

NC-BA-SM-W

Konventionelles Sockelzubehör - Auputzmontage (Weiß)

Technische Spezifikationen

Allgemein

Kompatibilität	Punktmeldersockel der NC-Serie
----------------	--------------------------------

Physikalisch

Abmessungen	101 x 25 mm (Ø x D)
Nettogewicht	23,5 g
Farbe	Weiß (RAL 9016)
Montage	Deckenmontage
Kabeleinführungen	5
Leitungsspezifikation	M16 oder M20 (16 oder 20 mm (Ø))
Material (Körper)	ABS-757K-NC

Umweltbedingungen

Vandalismussicher	Nein
Betriebstemperatur	-10°C bis +65°C
Lagertemperatur	-30°C bis +75°C
Relative Luftfeuchtigkeit	10 bis 93 % nicht kondensierend
Umgebung	Draußen

Regulativ

Kompatibilität	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
----------------	-------------------------

Regulierung

Prüfzeichen	CE, UKCA
-------------	----------

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Brandmeldetech NC-DB-B nikmelder		Konventioneller Standard- Punktmeldersockel (Schwarz)
Brandmeldetech NC-DB-W nikmelder		Konventioneller Standard- Punktmeldersockel (Weiß)
Brandmeldetech NC-DB2R-W nikmelder		Konventioneller Doppelrelaissockel (weiß)
Brandmeldetech NC-DBD-W nikmelder		
Brandmeldetech NC-DBR-W nikmelder		Konventioneller Relaissockel (Weiß)

