

Funk- Brandmelder, Rauch und / oder Temperatur inkl. Sirene

Code: JA-151ST

Der kombinierte Bus-Rauch- und Hitzemelder JA-151ST erkennt Brände in Wohn- und Geschäftsgebäuden. Das Produkt kombiniert zwei unabhängige Melder – einen optischen Rauchsensor mit einem Hitzesensor.



Beschreibung des Produkts:

Somit sind folgende Modi möglich: Rauch und Hitze, Rauch oder Hitze, nur Rauch oder nur Hitze. Die Gefahr wird durch den Melder über die eingebaute LED optisch sowie mit dem akustischen Signal angezeigt. Der Melder belegt eine Position im Alarmsystem.

Technische Informationen:

Stromversorgung	3x Alkali-Batterien AA 1,5 V/2,4 Ah Bitte beachten Sie: Batterien sind nicht enthalten
Typische Lebensdauer	ca. 3 Jahre
Raucherfassung	optisch, Streulichtprinzip
Empfindlichkeit des Rauchsensors	$m = 0,11 \div 0,13 \text{ dB/m}$ nach EN 14604:2006, EN 54-7
Temperaturerfassung	Klasse A1 nach EN 54-5
Alarmtemperatur	+60 °C bis +65 °C
Funkfrequenz	868,1 MHz, Jablotron Protokoll
Funkreichweite	ca. 300 m (freies Feld)
Abmessungen	Durchmesser 126 mm, Höhe 50 mm
Gewicht	150 g
Betriebstemperaturbereich	-10 °C bis +70 °C
Konform mit Normen	EN 54-25, ETSI EN 300 220, EN 60950-1, EN 50130-4, EN 55022