

**1456B****GATEWAY MULTIUSER, VIP**

Multiusers Gateway (MUG) für die Verbindung des IP Videosprechsystems VIP Comelit mit einem vorhandenen Netzwerk, welches eine Internetverbindung hat. Es kann der Türruf via verschiedener Lizenzen (Master, Slave, Telefon) mit einem Smartphone oder Tablet auf Basis iOS oder Android weitergeleitet werden. Ausgestattet mit einem Eingang für den Anschluss an den Abzweig Art. 1440 und 4 Ausgängen für den Anschluss (je nach Konfiguration) der Innenstationen aus dem VIP System oder sonstiger allgemeiner Geräte. Erfordert keine dedizierte Stromversorgung. Mit Eingang für die zusätzliche Stromversorgung der Innenstationen VIP Comelit über Art. 1441. Abmessungen: 70x90x62mm (4 DIN-Module).



1456B

GATEWAY MULTIUSER, VIP

WESENTLICHE MERKMALE

Höhe (mm)	62
Breite (mm)	70
Tiefe (mm)	90
Temperaturbereich (°C)	-5 ÷ 50
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 75
IP-Schutzklasse	IP30
DIN-Schienenmontage	Ja
DIN-Module (anzahl) (n°)	4

MERKMALE DER SOFTWARE-/FIRMWARE

IP-Zuweisung	AUTO IP, DHCP, STATIC
--------------	-----------------------

KOMPATIBILITÄT

ViP-System	Ja
------------	----

LIZENZEN

	Master: 400 max. Slave: 200 max. Phone: 200 max
--	---

KONNEKTIVIT

Ethernetports (n°)	5
--------------------	---

ELEKTRISCHE MERKMALE

Netzspannung	48÷56 VDC
PoE-Stromversorgung	Comelit PoE (56VDC)
Maximaler Stromverbrauch (mA)	50

**1456B****GATEWAY MULTIUSER, VIP****ACCESSORIES****KITM2M 4G-KOMMUNIKATIONSSCHNITT., 5 JAHRE SUB INKLUSIVE**

Kommunikationsschnittstelle für die IP-Fernsteuerung auf Platinen der Serien PIC6, PIC5-IP, PIC4-IP, PIC3-IP und über RESIDORG/RESIPRO auf Zentralen der Serien ACM/R-IP, ACM/R-ST und ACMHFB. Das M2M kann an die Modelle SK9072A/SK9072B angeschlossen werden und als Schnittstelle zwischen dem LAN-Ausgang des KITM2M und der Sprechanlageplatine oder dem Kommunikationsbus der Zutrittskontrollzentrale verwendet werden.