

**SKB****CODETASTATUR ELEKTRONISCH, 100 CODES**

Codetastatur aus Zamak, vandalismusgeschützt. 100 Codes mit 3 bis 6 Zeichen, hinterleuchtete Tasten. Konfigurierbares Relais im monostabilen Modus von 1 bis 99 Sekunden oder bistabil. Verwaltung Ausgangstaste, Uhr und Alarm. Anschlussmöglichkeit eines externen Relais über serielle RS485-Schnittstelle. Temperatur von -25 °C bis +55 °C, IP 54. Abmessungen: 104x80x19mm.



SKB

CODETASTATUR ELEKTRONISCH, 100 CODES

ALLGEMEINE INFO

Alarmaktivierung	Ja
Produktfarbe	Stahl
Aufputzmontage	Ja
Verfügbare Codes	100 + 1 Supercode
Länge des Codes (Abbildungen) (n°)	3 ÷ 6
Max. Stromaufnahme	170 (2 Relais und Summer EIN@13.98VDC)

HAUPTFUNKTIONEN

Verwaltung eines zeitgeschalteten Eingangs	Ja
Externe Relaisverwaltung	Ja
Einstellung der zeitschaltungen Relais (s) (secs)	1 ÷ 99
Zutrittskontrollsystem	Ja

HARDWARE-FUNKTIONEN

Tasten insgesamt	13
Hinterleuchtung der Tasten	Ja
Anzahl der Relais	2
Relais monostabil und bistabil	Ja

ELEKTRISCHE MERKMALE

Netzspannung	12÷33VDC / 12÷24VAC
--------------	---------------------

UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

Temperaturbereich (°C)	-25 ÷ 55
IP-Schutzklasse	IP54