

Funk- Zweizonen- Bewegungsmelder für den Außenbereich

Code: JA-157P

Der Funkbewegungsmelder für den Außenbereich JA-157P mit Vorhanglinse erfasst menschliche Bewegungen außerhalb eines Gebäudes.



Beschreibung des Produkts:

Es handelt sich um einen Bewegungsmelder von Optex für den Außenbereich, mit einem Erfassungswinkel von nur 5°. Damit eignet er sich besonders zur Überwachung kleiner Flächen wie z.B. Balkone, französische Türen, Terrassen usw. Er verfügt über einen mit dem System JABLOTRON 100+ kompatiblen Sender.

Der Melder hat eine hohe Immunität gegen Fehlalarme und Auslösung durch kleine Tiere. Der Melder hat eine Anti-Masking-Funktion zum Schutz gegen Abdecken der Melderoptik. Er ist mit drei Schutzkontakten (Sabotage) ausgestattet, einem an der Erfassungseinheit und zwei an der Sendeeinheit, die ein Öffnen oder gewaltsames Entfernen des Melders sofort melden. Er belegt eine Position im System.

Technische Informationen:

Stromversorgung	1x Lithiumbatterie Typ CR123A (3 V/1500 mAh)
Durchschnittliche Batterielebensdauer	ca. 3 Jahre (Energiesparmodus 120 s) Bitte beachten Sie: Die Batterie ist nicht im Lieferumfang enthalten
Stromverbrauch (Nennverbrauch/Maximaler)	30 µA/53 mA
Kommunikationsfrequenz	868,1 MHz, Jablotron Protokoll
Reichweite - Entfernung von der Zentrale	bis zu 300 m bei direkter Sicht
Parameter des Optex Melders	
Erfassungseigenschaften	2 oder 5 m/5°
Installationshöhe des Melders	0,8 - 1,2 m
Bewegungsgeschwindigkeit des Objektes	0,3 - 1,5 m/s
Schutzart des Melders	IP55
Betriebsumgebung	IV nach EN 50131-1
Betriebstemperaturbereich	-20 °C bis +60 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit	95 %
Sicherheitseinstufung	gemäß OPTEX

Konform mit	ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
--------------------	---

Abmessungen	52 x 176 x 66 mm
--------------------	------------------

Gewicht	190 g
----------------	-------

Betriebsbedingungen	ERC REC 70-03
----------------------------	---------------
