


**IX9201****FRONTPLATTE KEYPAD. 2 REIHIG**

Frontplatte Serie Switch für 2-reihige Frontplatten IX02xx als unterhalb adaptierbares Zubehör inkl. LED hinterleuchteter Codetastatur. Zu vervollständigen mit dem UP-Gehäuse IX9157 oder AP-Gehäuse IX9163A / IX9165A, sowie dem Art. SK9015 zum Anschluss an die Spannungsversorgung. Abmessungen: 216,4x129,5x2,5mm.



IX9201

FRONTPLATTE KEYPAD. 2 REIHIG

ALLGEMEINE DATEN

Höhe (mm)	129.5
Breite (mm)	216.4
Art der Verkleidung	Edelstahl AISI 316
Produktfarbe	Stahl
Unterputzmontage	Ja, mit einem speziellen zubehör
Wandmontage	Ja, mit einem speziellen zubehör

KOMPATIBLE SYSTEME

Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 4888C	Ja
Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 1	Ja
ViP	Ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Netzspannung	12VDC
Absorption im Stand-by (W)	0.2
Maximale Absorption (W)	1

HARDWARE-FUNKTIONEN

Art der Tasten	Mechanische
Anzahl der Tasten (n°)	12
Anzahl der Eingänge (n°)	1
Anzahl Ausgänge (n°)	2
Art der Ausgänge	Relais (C-NO-NC, 5A@12÷24 VAC/VDC)

UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

Vandalismusschutz (IK-Code)	IK08
-----------------------------	------



IX9201

FRONTPLATTE KEYPAD. 2 REIHIG

UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

Temperaturbereich (°C)	-25 ÷ 55
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95
Umweltklasse	IV
Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

HAUPTFUNKTIONEN


Anzahl der Hilfsrelais (n°)	2
Zugangskontrolle über Türöffnercode	Ja
Anzahl der Türöffnercodes (n°)	110



IX9201

FRONTPLATTE KEYPAD. 2 REIHIG

ACCESSORIES



IX9157 UP-GEHÄUSE, ZUBEHÖR FRONTPLATTEN, 2-REIHIG

Unterputzgehäuse Serie Switch für die Zubehör Frontplatten Art.
IX9200, IX9201, IX9202, IX9204. Abmessungen: 190,4x110,5x55mm.