

**UT9240M****INFOMODUL ULTRA, MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG,
METAL**

Infomodul in Metal für Ultra Türstation, mit allen Systemen kompatibel. Automatische Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung bei Tageslicht durch den Dämmerungssensor des passenden Lautsprechermoduls Audio- oder Video. Weiße Beleuchtung. Aus Aluminium gefertigt, um die Stoßfestigkeit zu erhöhen, sowie aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung zum Schutz vor UV-Strahlen, gegen Vergilben und Mattierung. Abmessungen: 100x90x35mm.

AWARDSDESIGN
MILANO



UT9240M

**INFOMODUL ULTRA, MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG,
METAL**

Typ	Modular
Höhe (mm)	90
Breite (mm)	100
Tiefe (mm)	35
Produktfarbe	Aluminium, Durchsichtig
Unterputzmontage	Ja, mit einem speziellen zubehör
Wandmontage	Ja, mit einem speziellen zubehör

KOMPATIBLE SYSTEME

Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 4888C	Ja
Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 1	Ja
ViP	Ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Stromversorgung	Stromversorgung vom Video-Türöffnungsbus
Netzspannung	33VDC
Maximale Absorption (W)	0.4

HARDWARE-FUNKTIONEN

Farbe der Hintergrundbeleuchtung	Weißes, Aus
----------------------------------	-------------

UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

IP-Schutzklasse	IP65
Vandalismusschutz (IK-Code)	IK08
Temperaturbereich (°C)	-25 ÷ 55
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95



UT9240M

**INFOMODUL ULTRA, MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG,
METAL**

Umweltklasse	IV
Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)